



## Dělené sklizně semenných porostů trav na vzestupu

Skližeň obilnin je v současnosti z technického pohledu bezproblémová záležitost. Neustále se vyvíjející moderní sklizňová technika nemá se stojatými a většinou i suchými obilninami žádné problémy. Poněkud opačná situace nastává při sklizni porostů trav na semeno. Na rozdíl od obilnin se porosty trav téměř vždy vyznačují rozsáhlou polehlostí, často podrustající tak, že je téměř nemožné takovéto porosty posekat, natož beze ztrát vymlátit. Sklizené osivo je většinou dosti vlhké a nevyzrálé, mlácená hmota zelená. Často rovněž dochází k poruchám a vyššímu opotřebení i těch nejmodernějších kombajnů, protože na takovéto obtížné sklizně nejsou jednoduše řečeno „stavěny“.

### ■ Dvě fáze sklizně

Společnost SOUFFLET AGRO, a.s. již třetím rokem nabízí řešení tohoto problému pomocí dvoufázové sklizně. Vlastní sklizeň je tedy rozdělena technicky i časově na dvě fáze: sečení a sběr. Zatímco v zahraničí se většinou setkáváme se sečením protiběžnými žacími prstovými lištami, v České republice se využívají výhradně diskové žací stroje. Jsou totiž konstrukčně plně přizpůsobené k sečení travních porostů a ztráty na osivu jsou při dodržení nejzákladnějších zásad zanedbatelné. Před vlastním sečením musí být demontovány a odstraněny kondicionery, aby sečení porostu bylo co nejšetnější. Čím kvalitněji je porost posekán a nařádkován, tím lépe



a rychleji se dá sbírat a vymlátet. Mezi řádky by měly zůstat pouze minimální mezery na šíři kola traktoru. Při sečení je klíčové, aby nedocházelo k přejíždění řádků a aby byla sladěna šířka řádků se šířkou záběru sběracího adaptéru.

Po několika dnech vysychání a posklizňového dozrávání osiva je nezbytné řádky sebrat a vymlátit. Za tímto účelem nabízíme zcela univerzální sběrací jednotku nizozemské firmy Den Dekker, kte-

rou společnost SOUFFLET AGRO, a.s. v České republice výhradně zastupuje.

### ■ Univerzální adaptér se snadnou montáží

Vlastní sběrák lze v postatě nasadit na jakoukoliv obilni sklízecí mlátičku. Doba montáže netrvá zpravidla déle než dvě hodiny, a to v závislosti na typu pohonu jednotky. Šetrný a bezeztrátový sběr zajišťuje gumotextilní pás s příčnými lištami a pružinovými prsty.

Výrobce stroj neustále vyvíjí a upravuje, takže materiály z klasického plechu nahrazuje nerezový materiál a sortiment nabídky jednotlivých typů adapterů se úměrně rozšiřuje s novými nabídkami stále modernějších typů sklízecích mlátiček. Aby zemědělec získal jasnou představu o výhodnosti tohoto způsobu sklizně, organizuje každoročně naše společnost veřejnou dvoufázovou sklizeň s praktickou ukázkou sběru a výmlatu travního porostu sběracím adaptérem Den Dekker. Je rovněž možné získat zkušenosti s dělenou sklizní od stávajících téměř 20 uživatelů, kteří si adaptér v České republice již pořídili.

Dělenou sklizeň lze doporučit téměř na všechny druhy trav na semeno jako např. jílký, kostřavy, lipnice, srhu, bojinky, psinečky, tomku vonnou ... dále také u pohanky, okrasných rostlin na semeno, za určitých okolností i u jetelovin a vojtěšky. Sbírat s ním lze téměř cokoliv.

### ■ Zajímavý způsob financování

Zemědělce bude jistě zajímat i zajímavý způsob financování. Pro pěstitele, kteří založí porosty trav na semeno pro naši společnost, nabízíme odklad platby až na dva roky a možnost splatit adaptér zápočtem = sklizeným travním osivem.

Další informace o dvoufázové sklizni, jejich výhodách, rizicích a informace o novém sběracím adaptéru včetně aktuálního ceníku naleznete na webových stránkách společnosti SOUFFLET AGRO, a.s. v části Produkty – Prodej – Sběrací adaptér. □

**Ing. Josef Sysel,  
SOUFFLET AGRO, a.s.**

### Sběrací adaptér pro sklizeň trav na semeno DEN DEKKER



#### Sběrací adaptéry pro sklizeň trav jsou výhodné a efektivní:

- vhodné pro všechny vyráběné druhy obilních kombajnů = výroba adaptéru přímo dle typu používaného kombajnu
- pro namontování sběracího adaptéru není nutné demontovat žací lištu
- jednoduchá montáž
- vhodné téměř pro všechny druhy pěstovaných trav na semeno, zejména pro jílký, kostřavy, lipnice, srhu, psinečky, případně i pro jiné druhy trav
- plně přizpůsobivý díky nastavitelnému úchytu žací lišty
- optimální výkon při sklizni i v extrémních podmínkách

Sběrací adaptér pro sklizeň trav je určen k využití pro dvoufázovou neboli dělenou sklizeň trav. Nejedná se tedy o klasickou přímou kombajnovou sklizeň, ale o pokos a následný sběr a výmlat právě pomocí speciálního a univerzálního sběracího adaptéru DEN DEKKER.



Výhradní dovozce pro ČR: SOUFFLET AGRO, a.s.  
Vrahovická 2170/56, 796 26 Prostějov  
tel.: 220 941 337, fax: 220 941 340  
e-mail: josef.sysel@soufflet-agro.cz, www.soufflet-agro.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Josef Sysel, mobil: 606 646 546

#### Výsledky a výhody dvoufázové sklizně v praxi lze shrnout do několika bodů:

- + běžná vlhkost osiva sklizeného dvoufázově se pohybuje v rozmezí 14 – 18 % – obvyklá vlhkost u přímé sklizně je mezi 25 – 35 %, za vlhka i více
- = podstatně menší energetická i finanční náročnost na posklizňové zpracování osiva
- + nižší vlhkost sklizené hmoty – lepší vyzrállost a mnohem lepší průchodnost kombajnem, snazší výmlat hmoty a lepší vyprazdňování osiva ze zásobníku kombajnu
- u přímé sklizně – vyšší opotřebení žací lišty, pomalé sečení, hlcení kombajnu, mnoho zelené hmoty, vyšší ztráty (ulpívání semen na zelené a vlhké hmotě, horší výmlat)
- = vyšší výkon kombajnu
- + vysoká čistota sklizeného materiálu
- + mnohem menší ztráty oproti přímé sklizni, nižší ztráty i oproti starším sběrákům
- + rychlost sklizně – asi 2x rychlejší než za použití starších sběráků
- + suchá sláma s možností okamžitého zpracování